



€ 31.032 bez DPH

L 35 ADAPTOR S		L35 F	L 35 H
Rozvor	X	2760	3360
Celková délka	K	5295	6015
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3545	4265
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3830	4500
Zadní převis	Y	1435	1555
Výška rámu	T		715
Výška kabiny	H	2150	2160
Šířka zadní nápravy	L		1860
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1		1815
Šířka karoserie ⁽³⁾	C		2120
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min		650
Přední převis	A		1100
Velikost rámu	I		700
Rozestup vpředu	C1		1400
Rozestup vzadu	C2		1425
Minimální výška od země	-		180
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	-	10,0	11,9
HMOTNOSTI (kg)			
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		2200	2250
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava		1530/670	1550/700
Vozidlo s minimální hmotností vybavené			2585
Celková hmotnost vozidla			3500
Povolené zatížení přední/zadní nápravy			2100 / 2435
Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla			750 / 3500

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).

2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.

3. Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275

4. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku

5. Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy. NEES + 35 Kg (25/10)

L 35 ADAPTOR S - Rozvor (mm) F 2760 - H 3360

Únor 2021

€ 31.032 (**)

Verze a vybavení	NEES 2 (jen s Rozvor H)	€ 1290 (**)
		(**)bez DPH
Standardní výbava		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Brzda motoru• Odpružené sedadlo• Immobilizer	<ul style="list-style-type: none">• Zpátečka se zvukovou signalizací• Centrální zamykání s dálkovým ovládním• Elektricky ovládaná okna• Denní světla	<ul style="list-style-type: none">• Rádio DAB + s USB• Mlhové světlomety vpředu a vzadu• Ovládání výšky světlometů• Nastavitelné řízení (sklopení a výška)
Volitelné vybavení	<ul style="list-style-type: none">• Klimatizace• Řídící jednotka pro nastavby	€ 1089 (**) € 354 (**)
Motor	ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4 válce Intercooler, se systémem common-rail s přímým vstřikováním Přepřlovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min.. TOČIVÝ MOMENT. 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečnostní systémy	ABS s BAS (Brzdový asistenční systém) ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR SRS airbag řidiče	
Nádrž	68 L Rozvor F – 93 L Rozvor H	16 L Ad-Blue®
Převodový poměr a konečný poměr pohonu	5 převodů MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Zpětný chod 5.068; Stálý převod 3.909 (43/11)	
Ovládání převodu	Manuální	NEES 2
Rozměry rámu	Šířka 50 mm, Výška 180 mm, Tloušťka 4 mm	
Počet míst	3	
Nápravy	2 příčemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky	Přední 205/75 R16C jednoduché. Zadní 205/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.	
Zavěšení	Přední nezávislé s dvojitými rameny s křížovou listovou pružinou; dvojčinné hydraulické tlumiče. Zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče.	
Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah	