



€ 27.000 bez DPH

M21 HEAVY		E	F
F	Rozvor	2500	2760

Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4780	5295
FOH	Přední převis	1100	
ROH	Zadní převis	1180	1435
Lac	Šířka rámu	700	
EH	Výška nezátíženého podvozku (na zadní nápravě)	705	
HH	Minimální světlá výška	160	
OW	Šířka kabiny ⁽¹⁾	1815	
OH	Celková výška při nezátížení	2125	
BW	Šířka zadní nápravy	1860	
AW	Přední stopa	1400	
CW	Zadní stopa	1425	
Dia	Průměr otáčení (m) ⁽²⁾	9,2	10
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny ⁽³⁾	650	
6,1	Max. šířka hotového vozidla ⁽⁴⁾	2120	
ROH ^l	Max. Zadní převis ⁽⁵⁾	1465	1720
	Max. Zadní převis ⁽⁶⁾	1625	1794

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500	
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000	
14	Provozní hmotnost ⁽⁷⁾	1995	2005
CT	Užitečné zatížení podvozku	1505	1495
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1420 / 575	1390 / 615
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	2100 / 2435	
18,3	Max. hmotnost brzděného přípojního vozidla	3500	
18,4	Max. hmotnost nebrzděného přípojního vozidla	750	

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek
2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.
5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)
6. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně naloženému vozidlu, a to až do maximální kapacity na každé nápravě (tyto rozměry mohou vyžadovat změny podvozku - kontaktujte technické oddělení)
7. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověření skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

M21 Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabiny		
Počet míst: 3	Rádio DAB + s USB	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	Denní světla
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Sluneční clona (řidič)
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládání výšky světlometů	
SRS airbag řidiče)	Odpružené sedadlo řidiče	

Volitelné vybavení	
Klimatizace	€ 1.089,00
Pravostranné řízení (*)	€ 1.182,00
Řídicí jednotka pro nastavby	€ 354,00

(*)podle dostupnosti

Brzdy		Bezpečnostní systémy	
Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.		ABS s BAS (Brzdový asistenční systém)	
		ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR	
	Přední		Zadní
kotouč	φ 293 x 40 mm	kotouč	φ 275 x 30 mm

Dieselový motor		Převodový poměr a konečný poměr pohonu	
4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezikladičem a turbodmyčadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.		Gear Ratio	Manuální MVC6W
		1	4.942
		2	2.686
		3	1.527
		4	1.000
		5	0.796
		6	0.634
		R	4.597
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ		konečný poměr pohonu	4.777 (43/9)
EMISNÍ NORMA	Euro 6d - temp		
OBSAH	1898 cm ³		
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm		
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm		

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU		NÁDRŽ NA ADBLUE	
68 L	(jmenovitá hodnota)	10 L	(jmenovitá hodnota)

Rozměry rámu	H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka= 4 mm
---------------------	---------------------------------------

Zavěšení	Přední	nezávislé s příčnou listovou pružinou
	Zadní	polo eliptické listové ocelové pružiny
	Zadní diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatiky	205/75 R16C zadní dvojité kola
	Rezervní kolo

Elektrický systém	Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - 1 x baterie 70Ah
--------------------------	---