



€ 26.100 bez DPH

M21 SINGLE		E	H
F	Rozvor	2500	3360

### Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4760	6015
FOH	Přední převis	1100	
ROH	Zadní převis	1160	1555
Lac	Šířka rámu	700	
EH	Výška nezátíženého podvozku (na zadní nápravě)	715	
HH	Minimální světlá výška	180	
OW	Šířka kabiny <sup>(1)</sup>	1815	
OH	Celková výška při nezátížení	2145	2160
BW	Šířka zadní nápravy	1645	
AW	Přední stopa	1400	
CW	Zadní stopa	1395	
Dia	Průměr otáčení (m) <sup>(2)</sup>	9,2	11,9
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny <sup>(3)</sup>	650	
6,1	Max. šířka hotového vozidla <sup>(4)</sup>	2120	
ROH <sup>1</sup>	Max. Zadní převis <sup>(5)</sup>	1465	1790
	Max. Zadní převis <sup>(6)</sup>	1625	2184

### Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500	
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000	
14	Provozní hmotnost <sup>(7)</sup>	1865	1925
CT	Užitečné zatížení podvozku	1635	1575
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1380 / 485	1390 / 535
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1900 / 2000	
18,3	Max. hmotnost brzděného přípojního vozidla	3500	
18,4	Max. hmotnost nebrzděného přípojního vozidla	750	

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek
2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm
4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.
5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)
6. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně naloženému vozidlu, a to až do maximální kapacity na každé nápravě (tyto rozměry mohou vyžadovat změny podvozku - kontaktujte technické oddělení)
7. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověřeni skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

M21 Single - 3,5 t

# M21 Single - 3,5 t

€ 26.100

## Kabiny

Počet míst: 3	Rádio DAB + s USB	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládním	Denní světla
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Odkladací prostor (řidič/spolujezdec)
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládní výšky světlometů	Sluneční clona (řidič/spolujezdec)
SRS airbag (řidiče)	Odpružené sedadlo řidiče	

## Volitelné vybavení

Klimatizace	€ 1.089,00
Řídicí jednotka pro nastavby	€ 354,00

## Brzdy

## Bezpečnostní systémy

Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.

ABS s BAS (Brzdový asistenční systém)

ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR

### Přední

### Zadní

kotouč

φ 265 x 35 mm

Buben

φ 290 x 75 mm

## Diesellový motor

## Převodový poměr a konečný poměr pohonu

4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstřikováním, mezichladičem a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.

### Gear Ratio

### Manuální MVC6W

EMISNÍ NORMA	Euro 6d – temp	1	4.942
OBSAH	1898 cm <sup>3</sup>	2	2.686
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm	3	1.527
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm	4	1.000
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ	LNT / DPD / SCR	5	0.796
		6	0.634
		R	4.597
		konečný poměr pohonu	4.777 (43/9)

## PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU

## NÁDRŽ NA ADBLUE

68 L – Rozvor E	(jmenovitá hodnota)	83 L – Rozvor H	(jmenovitá hodnota)	10 L	(jmenovitá hodnota)
-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	------	---------------------

## Rozměry rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka = 4 mm

## Zavěšení

### Přední

nezávislé s příčnou listovou pružinou

### Zadní

polo eliptické listové ocelové pružiny

### Zadní diferenciál

φ 220 mm LIGHT DUTY

## Pneumatiky

205/75 R16C zadní jednomontáž

Rezervní kolo

## Elektrický systém

Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - 1 x baterie 70Ah