



€ 27.000 bez DPH

M21 SINGLE HEAVY

E

F Rozvor

2500

Rozměry podvozku

OAL	Celková délka	4760
FOH	Přední převis	1100
ROH	Zadní převis	1160
Lac	Šířka rámu	700
EH	Výška nezátíženého podvozku (na zadní nápravě)	715
HH	Minimální světlá výška	180
OW	Šířka kabiny ⁽¹⁾	1815
OH	Celková výška při nezátížení	2145
BW	Šířka zadní nápravy	1645
AW	Přední stopa	1400
CW	Zadní stopa	1395
Dia	Průměr otáčení (m) ⁽²⁾	9,2
CA	C/L Přední náprava - zadní část kabiny ⁽³⁾	650
6,1	Max. šířka hotového vozidla ⁽⁴⁾	2120
ROH ¹	Max. Zadní převis ⁽⁵⁾	1465
	Max. Zadní převis ⁽⁶⁾	1625

Hmotnosti podvozku

16,1	Celková povolená hmotnost vozidla (GVW)	3500
16,4	Celková hmotnost jízdní soupravy (GCW)	7000
14	Provozní hmotnost ⁽⁷⁾	1895
CT	Užitečné zatížení podvozku	1605
14,1	Povolená hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1380 / 515
16,2	Max. přípustná hmotnost na nápravu (přední/zadní)	1900 / 2000
18,3	Max. hmotnost brzděného přípojního vozidla	3500
18,4	Max. hmotnost nebrzděného přípojního vozidla	750

1. Bez směrových světel a zpětných zrcátek

2. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku

3. S minimální výškou protikroužku = 150 mm

4. K dispozici také rameno s krátkým nebo dlouhým zpětným zrcátkem.

5. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně zatíženému vozidlu až do maximální kapacity na každé nápravě (rozměry deklarované v C.O.C bez úprav podvozku)

6. Délka nástavby se vztahuje k rovnoměrně naloženému vozidlu, a to až do maximální kapacity na každé nápravě (tyto rozměry mohou vyžadovat změny podvozku - kontaktujte technické oddělení)

7. Provozní hmotnost vozidla zahrnuje rezervní kolo (kde je přítomen), plnou palivovou nádrž a 75 kg pro řidiče. Hmotnosti v provozním stavu slouží pouze pro informaci. Zůstává odpovědností nástavbáře ověřit skutečné hmotnosti během přípravné fáze.

M 21 Single Heavy – 3,5 t

€ 27.000

Kabiny

Počet míst: 3	Rádio DAB + s USB	Mlhové světlomety vpředu a vzadu
MID display	Centrální zamykání s dálkovým ovládním	Denní světla
Elektricky ovládaná okna ant. e post.	Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	Odkladací prostor (řidič/spolujezdec)
Zpátečka se zvukovou signalizací	Ovládní výšky světlometů	Sluneční clona (řidič/spolujezdec)
SRS airbag řidiče)	Odpružené sedadlo řidiče	

Volitelné vybavení

Klimatizace	€ 1.089,00
Řídící jednotka pro nástavby	€ 354,00

Brzdy

Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.

Přední		Zadní	
kotouč	φ 265 x 35 mm	Buben	φ 290 x 75 mm

Bezpečnostní systémy

ABS s BAS (Brzdový asistenční systém)
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR

Diesellový motor

4 válce 16 ventilů, se systémem common-rail s přímým vstříkáváním, mezikladičem a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek s EGR.

EMISNÍ NORMA	Euro 6d - temp
OBSAH	1898 cm ³
VÝKON	88 kW (120 hp) @ 3.000 - 3.200 rpm
TOČIVÝ MOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 rpm
DODATEČNÁ ÚPRAVA EMISÍ	LNT / DPD / SCR

Převodový poměr a konečný poměr pohonu

Gear Ratio	Manuální MVC6W
1	4.942
2	2.686
3	1.527
4	1.000
5	0.796
6	0.634
R	4.597
konečný poměr pohonu	4.777 (43/9)

PALIVOVÁ NÁDRŽ NA NAFTU

68 L (jmenovitá hodnota)

NÁDRŽ NA ADBLUE

10 L (jmenovitá hodnota)

Rozměry rámu

H = 180 mm; L = 50 mm; Tloušťka = 4 mm

Zavěšení

Přední	nezávislé s příčnou listovou pružinou
Zadní	polo eliptické listové ocelové pružiny
Zadní diferenciál	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatiky

205/75 R16C zadní jednomontáž
Rezervní kolo

Elektrický systém

Jmenovité napětí 12V - Generátor 90A - 1 x baterie 70Ah