



€ 31.692 bez DPH

N 35		N35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Rozvor	X	2800	3395	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Celková délka	K	5235	6085	7032	7565
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3415	4265	5212	5745
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3710	4555	5442	5970
Zadní převis	Y	1325	1580	2077	2280
Výška rámu	T	730	720	720	720
Výška kabiny	H		2225		
Šířka zadní nápravy	L		1925		
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1		2040		
Šířka karoserie ⁽³⁾	C		2345		
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min		710 ⁽⁷⁾		
Přední převis	A		1110		
Velikost rámu	I		750		
Rozestup vpředu	C1		1680		
Rozestup vzadu	C2		1485		
Minimální výška od země	-		190		
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	-	10,0	11,8	13,2	14,2
HMOTNOSTI (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁶⁾		2385	2430	2480	2530
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava		1670/715	1680/750	1705/775	1730/800
Vozidlo s minimální hmotností vybavené			2585		
Celková hmotnost vozidla			3500		
Povolené zatížení přední/zadní nápravy			2100 / 2435		
Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla			750/ 3500		

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
5. Změněný rozvor (viz dodatek)
6. Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy.
7. NEES II 650.

N 35 - Rozvor (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

Únor 2021

€ 31.692 (**)

Verze a vybavení	NEES 2	€ 1290 (**)
(**)bez DPH		

Standardní výbava		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka• Brzda motoru	<ul style="list-style-type: none">• Immobilizer• Centrální zamykání s dálkovým ovládním• Odpružené sedadlo• Elektricky ovládaná okna• Nastavitelné řízení (sklopení a výška)	<ul style="list-style-type: none">• Rádio DAB + s USB• Mlhové světlomety vpředu a vzadu• Ovládání výšky světlometů• Denní světla
Volitelné vybavení	<ul style="list-style-type: none">• Klimatizace	€ 1089 (**)
	<ul style="list-style-type: none">• Změněný rozvor	Kontaktujte prodejce
	<ul style="list-style-type: none">• Řídící jednotka pro nástavby	€ 354 (**)

Motor	ISUZU 4JJ1E6N Diesellový motor 4 válce. Intercooler, se systémem common-rail s přímým vstřikováním Přepřínovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-D.
--------------	--

Bezpečnostní systémy	ABS s BAS (Brzdový asistenční systém) ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR SRS airbag řidiče
-----------------------------	--

Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
--------------	-------------	----------------------

Převodový poměr a konečný poměr pohonu	5 převodů MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Zpětný chod 5.068; Stálý převod 3.909 (43/11)
---	--

Ovládání převodu	Manuální	NEES 2
-------------------------	-----------------	--------

Rozměry rámu	Šířka 70 mm, Výška 214 mm, Tloušťka 5 mm
---------------------	--

Počet míst	3
-------------------	---

Nápravy	2 příčemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží
----------------	---

Pneumatiky	Přední 205/75 R16C jednoduché. Zadní 205/75 R16C dvojité.
-------------------	--

Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.
--------------	---

Zavěšení	Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední a zadní stabilizační tyč.
-----------------	--

Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah
--------------------------	---