



€ 41.280 bez DPH

P 65		P65 H	P 65 K
Rozvor	X	3395	3845
Celková délka	K	6090	6735
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4270	4915
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4555	5205
Zadní převis	Y	1585	1780
Výška rámu	T		800
Výška kabiny	H		2250
Šířka zadní nápravy	L		1990
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1		2040
Šířka karoserie ⁽³⁾	C		2345
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min		710 ⁽⁶⁾
Přední převis	A		1110
Velikost rámu	I		750
Rozestup vpředu	C1		1680
Rozestup vzadu	C2		1525
Minimální výška od země	-		210
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	-	12,7	14,2
HMOTNOSTI (kg)			
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁵⁾		2600	2640
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava		1730/870	1750/890
Celková hmotnost vozidla		6500	
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		3100 / 4600	
Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla		750 / 3500	

- Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
- Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
- Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
- Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy. NEES +35 Kg (25/10)
- NEES II 650.

P 65 - Rozvor (mm) H 3395 - K 3845

Únor 2021

€ 41.280(**)

Verze a vybavení	NEES 2	€ 1290 (**)
------------------	--------	-------------

(**)bez DPH

Standardní výbava

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Brzda motoru• Zpátečka se zvukovou signalizací• Immobilizer | <ul style="list-style-type: none">• Centrální zamykání s dálkovým ovládním• Elektricky ovládaná okna• Odpružené sedadlo• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka• Rádio DAB + s USB | <ul style="list-style-type: none">• Ovládání výšky světlometů• Denní světla• Nastavitelné řízení (sklopení a výška)• Omezovač rychlosti (90 km/h) |
|---|---|--|

Volitelné vybavení

- | | |
|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Klimatizace• Změněný rozvor• Řídicí jednotka pro nástavby | € 1089 (**) |
| | Kontaktujte prodejce |
| | € 354 (**) |

Motor

ISUZU 4JJ1E6N Dieselový motor 4 válce.
Intercooler, se systémem common-rail s přímým vstřikováním
Přepřínovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií.
ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm³
VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min.
TOČIVÝ MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min.
EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-D.

Bezpečnostní systémy

ABS
ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR
LDWS
AEBS
SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)

Nádrž

90 L 16 L Ad-Blue®

Převodový poměr a konečný poměr pohonu

6 převodů MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759;
Zpětný chod 5.068;
Stálý převod 4.556 (41/9)

Ovládání převodu

Manuální NEES 2

Rozměry rámu

Šířka 70 mm, Výška 214 mm, Tloušťka 5 mm

Počet míst

3

Nápravy

2
příčemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky

Přední 215/75 R17,5C jednoduché.
Zadní 215/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.

Zavěšení

Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední a zadní stabilizační tyč.

Elektrický systém

Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah