



€ 42.324 bez DPH

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Rozvor	X	2900 <sup>(6)</sup>	3365	3815	4475
Celková délka	K	5570	6040	6690	7870
Délka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	3750	4220	4870	6050
Délka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	3930	4555	5185	6365
Zadní převis	Y	1560	1565	1765	2285
Výška rámu	T	800			
Výška kabiny	H	2265			
Šířka zadní nápravy	L	2115			
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	L1	2040			
Šířka karoserie <sup>(3)</sup>	C	2345			
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min	710 <sup>(7)</sup>			
Přední převis	A	1110			
Velikost rámu	I	850			
Rozestup vpředu	C1	1680			
Rozestup vzadu	C2	1650			
Minimální výška od země	-	210			
Průměr otáčení (m) <sup>(4)</sup>	-	11,1	12,6	14,1	16,3
<b>HMOTNOSTI (kg)</b>					
Hmotnost v provozním stavu <sup>(5)</sup>		2720	2720	2740	2780
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Celková hmotnost vozidla		7500			
Povolené zatížení přední/zadní nápravy		3100 / 5800			
Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla/Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla		750 / 3500			

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).
2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.
3. Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku
5. Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy. NEES +35 Kg (25/10)
6. Změněný rozvor (viz dodatek)
7. NEES II 650.

# P 75 - Rozvor (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475

Únor 2021

€ 42.324 (\*\*)

Verze a vybavení	NEES 2	€ 1290 (**)
	Pravostranné řízení (Rozvor F - H NEES)	€ 1182 (**)
(**)bez DPH		
<b>Standardní výbava</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• EGR - DPD - SCR</li><li>• MID display</li><li>• Brzda motoru</li><li>• Elektrická a vyhřívaná zpětná zrcátka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Immobilizer</li><li>• Centrální zamykání s dálkovým ovládním</li><li>• Elektricky ovládaná okna</li><li>• Odpružené sedadlo</li><li>• Mlhové světlomety vpředu a vzadu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rádio DAB + s USB</li><li>• Ovládání výšky světlometů</li><li>• Denní světla</li><li>• Nastavitelné řízení (sklopení a výška)</li><li>• Omezovač rychlosti (90 km/h)</li></ul>
Volitelné vybavení	. Klimatizace	€ 1089 (**)
	. Změněný rozvor	Kontaktujte prodejce
	. Řídící jednotka pro nastavby	€ 354 (**)
Motor	<b>ISUZU 4JJ1E6N Diesellový motor 4 válce.</b> Intercooler, se systémem common-rail s přímým vstřikováním Přepřínovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm <sup>3</sup> VÝKON 110kW (150 hp) 2800 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 375 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečnostní systémy	ABS <b>ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR</b> LDWS AEBS SRS 2 Airbag (řidič/spolujezdec)	
Nádrž	90 L	16 L Ad-Blue®
Převodový poměr a konečný poměr pohonu	6 převodů MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Zpětný chod 5.068; Stálý převod 5.571 (39/7)	
Ovládání převodu	Manuální	NEES 2
Rozměry rámu	Šířka 70 mm, Výška 216 mm, Tloušťka 6 mm	
Počet míst	3	
Nápravy	2 příčemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky	Přední 215/75 R17,5C jednoduché. Zadní 215/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.	
Zavěšení	Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče. Přední a zadní stabilizační tyč.	
Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah	

Poznámka: Technické údaje a parametry slouží pouze jako pomůcka a mohou se změnit kdykoliv bez předchozího upozornění. Konstrukér ani společnost MIDI Europe nenese odpovědnost za správnost uvedených informací.